

Zincirli Çektirme Lever Block LB 0.8 - 9t

Standart

- Çift Kademe Volan Emniyeti
- Dört perçinli alt kanca
- Nikel kaplama yük zinciri V (G100)

Opsiyonel

- Balatalı kavrama
- Avare kasnak mekanizması
- Tersane kancası
- Aşırı yük limiti
- Çelik halat mandalı

Standards

- Freewheel safeguard
- Quad riveted bottom hook
- Nickel-plated load chain grade V (G100)

Options

- With friction clutch
- Without freewheel mechanism
- Shipyard hook
- Overload limiter
- Wire rope clip



LB

Kapasite Capacity	(t)	0.8	1	1.6	2.5	3.2	6.3	9
Tipi Type		LB008	LB010	LB016	LB025	LB032	LB063	LB090
Standart kaldırma Standard Lift	(m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Çekme kuvveti Hand - Pull to Lift Full Load	(N) (kg)	284 [29]	353 [36]	333 [34]	363 [37]	363 [37]	372 [38]	382 [39]
Zincir çapı ve donanı Load Chain Diameter x Chain Falls	(mm)	5.6x1	5.6x1	7.1x1	8.8x1	10x1	10x2	10x3
Test yükü Test Load	(kg)	1200	1500	2400	3800	4800	7900	11300
Ağırlık (Net) Mass (Net Weight)	(kg)	5.7	5.9	8	11.2	15	26	40
1 Metre ek kaldırma için ilave ağırlık Weight For Additional One Meter of Lift	(kg)	0.7	0.7	1.1	1.7	2.3	4.7	7
Ölçüler Dimensions (mm)	a	144	144	159	173	190	190	190
	b	119	119	126	150	159	217	304
	c	280	300	335	375	395	540	680
	d	245	245	265	265	415	415	415
	e	97	97	100	102	112	112	112
	g	23.5	29	32	36.5	39	50	72.5
	s	35.5	42.5	42.5	47	50	60	85
	t	14	15	19	21	24.5	34	41.5

