

Kaplinler Coupling

Bu kaplinler hidrolik uygulamalarda değişik komponentlerin kolay ve hızlı bağlanmasını sağlar.

The high flow quick couplers allow a fast and safe connection of the different components in the hydraulic applications.

A-5507



Max Yağ Akışı: 17 l/dak Çalışma basıncı 700 bar

Maximum flow: 17 l/min/1.038 in³/min. Pressure: up to 700 kg/cm²/10.000 psi.

A-5506



Max Yağ Akışı: 2l/dak Çalışma basıncı 700 bar

Maximum flow: 2l/min/122 in³/min. Pressure: up to 700 kg/cm / 10.000 psi.

A-5537



Max Yağ Akışı: 7 l/dak Çalışma basıncı 1500 bar

Maximum flow: 7l/min/427 in³/min. Pressure: up to 1.500 kg/cm²/21.430 psi.

Referans Referencia	Tanım Description	Özellikler Characteristics
A-5507	Komple Complete	
A-5507-M	Erkek Male quick	
A-5507-H	Dişi Female quick	
A-5506	Komple Complete	
A-5506-M	Erkek Male quick	
A-5506-H	Dişi Female quick	
A-5537	Komple Complete	
A-5537-M	Erkek Male quick	
A-5537-H	Dişi Female quick	