

KITO

KALDIRMA / HOISTING

SHER2M Elektrikli Zincirli Vinç / SHER2M Electric Chain Hoist

Kısa Etkin yükseklik kullanımı

Her santimin önemi olduğunda: KITO'dan zincir palanga SHER2M elektrik zincirli palanga her santim önem kazandığında aklı geliyor.

... özel bir alçak baş üstü yüksekliği tasarımı değişik kullanımı kolaylaştırıyor. Önemli: Yük, kirişin önüne kadar taşınabilir. SHER2M, frekans invertörü teknolojisine ya da 24-volt kontaktör kontrolü ile çeşitli görevleri karşılar. Cihaz, gerekli özel taşıma ya da üretim sürecine göre ayarlanabilir.

The Short One Utilization of the effective height


When every centimeter counts: chain hoist from KITO. The SHER2M electric chain hoist is in demand when it comes down to every centimeter.

... A special low headroom design facilitates variable use. Important: the load can be carried up to in front of the beam. The SHER2M fulfills diverse tasks with frequency inverter technology or 24-volt contactor control. The device can be adjusted to the specific transport or production process required.




Kapasite Capacity (kg)	Model Model	Ölü mesafe Min. Headroom	Ölçüler / Dimensions																	
			D	E	a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	k'	n	o	p	r	u
250	SHER2M003S	265	430	3700	260	656(616)	219	259	325	27	130	68	18	95	107	380	515	220	152(56)	345(249)
500	SHER2M005L	285	520	3700	310	706(666)	370	271	370	27	130	70	18	95	107	430	515	220	152(56)	345(249)
500	SHER2M005S	285	520	3700	310	706(666)	370	268	370	27	130	70	18	95	107	430	515	220	152(56)	345(249)
1000	SHER2M010L	345	540	3700	339	734(694)	405	298	405	31	130	77	18	95	107	458	515	220	152(56)	345(249)
1000	SHER2M010S	345	540	3700	339	734(694)	405	307	405	31	130	77	18	95	107	458	515	220	152(56)	345(249)
1500	SHER2M015S	435	640	3700	389	826(803)	487	338	487	34	125	79	29	112	109	523	520	225	154(69)	385(300)
2000	SHER2M020L	445	640	3700	389	826(803)	487	338	487	39	125	79	29	112	109	523	520	225	154(69)	385(300)
2000	SHER2M020S	475	830	3700	423	846(823)	527	399	527	39	125	79	29	112	109	543	520	225	154(69)	385(300)
3000	SHER2M030S	610	840	3700	438	892(884)	487	356	487	44	131	45	24	134	115	560	521	226	157(79)	398(320)
5000	SHER2M050S	670	850	4200	475	1057(1057)	542	399	542	47	145	66	31	144	131	657	528	281	156(53)	401(297)


Kapasite Capacity (kg)	Model Model	ER2										Şaryo / Trolley				Net ağırlık Net weight (kg)		
		Standart kaldırma Standard lift (m)	Kumanda kablolu uzunluğu Push button cord L (m)	Kaldırma motoru Lifting motor		Kaldırma hızı (m/dk) Lifting speed (m/min)		Yük zinciri Load chain Çap x Donam Dia. x Chain falls (mm)	Yürütme motoru Traversing motor		Yürütme hızı (m/dk) Traversing speed (m/min)		Flanş genişliği Flange width (mm)	Test yükü Test load (kg)	Motorlu şaryo Motorized trolley	Zincirli şaryo Geared trolley	Manuel şaryo Plain trolley	
				Çıkış Output (kW)	Verim Rating (%ED)	(50Hz)	(60Hz)		Çıkış Output (kW)	Verim Rating (%ED)	(50Hz)	(60Hz)						
250	SHER2M003S	B	3	2,5	0,56	60	9,1	11,8	4,3 x 1	0,4	40	20 (10)	24 (12)	75 - 125	313	78	61	56
500	SHER2M005L	C	3	2,5	0,56	60	3,8	4,6	6,0 x 1	0,4	40	20 (10)	24 (12)	75 - 125	625	84	67	62
500	SHER2M005S	C	3	2,5	0,9	60	7,3	8,8	6,0 x 1	0,4	40	20 (10)	24 (12)	75 - 125	625	90	73	68
1000	SHER2M010L	D	3	2,5	0,9	60	3,5	4,2	7,7 x 1	0,4	40	20 (10)	24 (12)	100 - 125	1250	104	87	82
1000	SHER2M010S	D	3	2,5	1,8	60	7,1	8,5	7,7 x 1	0,4	40	20 (10)	24 (12)	100 - 125	1250	124	107	102
1500	SHER2M015S	E	3	2,5	1,8	60	4,5	5,8	10,2 x 1	0,4	40	20 (10)	24 (12)	125 - 150	1880	158	139	134
2000	SHER2M020L	E	3	2,5	1,8	60	3,7	4,4	10,2 x 1	0,4	40	20 (10)	24 (12)	125 - 150	2500	168	143	138
2000	SHER2M020S	F	3	2,8	3,5	60	5,7	6,8	11,2 x 1	0,4	40	20 (10)	24 (12)	125 - 150	2500	212	193	188
3000	SHER2M030S	E	3	2,8	3,5	60	3,5	4,2	10,2 x 1	0,4	40	20 (10)	24 (12)	125 - 150	3750	241	222	217
5000	SHER2M050S	F	3	2,8	3,5	60	2,9	3,5	11,2 x 2	0,75	40	20 (10)	24 (12)	150 - 175	6250	322	307	300



SHER2M
Motorized Trolley Type



SHER2SG
Geared Trolley Type



SHER2SP
Plain Trolley Type

