

CDD15J

- 1 - Güç ve performans sağlayan yüksek verimli hidrolik pompa,
- 2 - Mukavemet için dizayn edilmiş sağlam yapı
- 3 - Tüm ürünler bakım gerektirmeyen 2-12V aküler ile beraber gelir
- 4 - Yan sürüş duruşu operatöre geniş görüş ve yüksek manevra kabiliyeti verir
- 5 - Acil geri svici güvenli operasyon sağlar
- 6 - Küçük dönme çapı sayesinde CDD15J dar alanlarda kolaylıkla çalışır
- 7 - Kenar yardımcı tekerlek yanal denge sağlar
- 8 - Sabit mıknatıs motorlu sürüş sistemi az hacim kaplar, hafiftir ve düşük yakıt tüketimine sahiptir
- 9 - Tüm ürünlerde standart çelik ızgara koruması
- 10 - Anahtar svic ve gösterge entegreli kumanda kolu sayesinde kolay ve rahat operasyon
- 11 - Basit ve okunabilir 4 renkli LED gösterge

- 1 - High efficiency hydraulic pump delivers power and performance
- 2 - Rugged structure is designed for durability
- 3 - All units come with 2-12V maintenance free batteries
- 4 - Side operating stance makes truck highly maneuverable and gives operator a broader view
- 5 - Emergency reverse switch ensures safe operation
- 6 - Small turning radius make the CDD15J easy to use in narrow aisles
- 7 - Auxiliary wheels on both sides maximizes lateral stability
- 8 - Drive motor is permanent magnet motor that is compact and lightweight with high efficiency
- 9 - Steel grid finger guard comes standard on all units
- 10 - Handle integrates keyswitch and meter to make operation easy and convenient
- 11 - Battery charger is externally positioned for easy access and better cooling performance



Özellikler - Characteristics													
Model - Model			CDD15J										
Operasyon - Operator type			Yaya kumandalı-Walkie										
Nominal çekiş yükü Rated traction capacity	Q	lb	kg	3300					1500				
Asansör tipi - Mast type			Single mast					2-Stage STD					
Kaldırma yüksekliği - Lift height				63,0	1600	78,7	2000	98,4	2500	118,1	3000	137,8	3500
En yüksek kapasite Capacity at highest height		lb	kg	3300	1500	2866	1300	2425	1800	1984	900	1653	750
Akü hariç servis ağırlığı Service weight		lb	kg	425	441	441	453	453	465	465	477	395	395
Yük merkezi - Load centre	c	in	mm	23,6					600				
Çatala kadar aks merkezi Distance - axle centre to fork face	x	in	mm	28,3					720				
Dingil mesafesi - Wheel base	y	in	mm	45,9					1167				
Kontrol kartı - Controller			CURTIS										
Teker/Lastik - Wheels/Tyres													
Teker tipi - Tire type			Polyurethane										
Sürüş tekeri boyutu - Driving wheel	Φ x w	in	mm	Φ 8,25 x 2,75					Φ 210 x 70				
Yük teker boyu - Bearing wheel size	Φ x w	in	mm	Φ 3,15 x 2,75					Φ 80 x 70				
Destek teker boyutu - Additional wheels	Φ x w	mm		Φ 4,52 x 2,17					Φ 115 x 55				
Teker no ön/arka (x = çekiş) Wheels, number front/rear (x = driven)			1x+1/4										
Boğutlar - Dimensions													
İnmiş asansör yüksekliği - Mast height - extended	h1	in	mm	79,3	2014	58,9	1495	68,7	1745	78,5	1995	88,4	2245
Sürüş tekeri boyutu - Mast height - lowered	h4	in	mm	79,3	2014	95,4	2424	115,1	2924	134,8	3424	154,5	3924
İnik çatal yüksekliği - Fork height, Lowered	h13	in	mm	3,4					86				
Toplam uzunluk - Overall length	L1	in	mm	68,5					1740				
Çatala olan uzaklık - Length to fork face	L2	in	mm	23,2					590				
Toplam genişlik - Overall width	b1	in	mm	31,3					795				
Çatal boğutları - Fork dimensions	s/e/L	in	mm	2,4/6,3/42,3					60/160/1150				
Çatal dıştan genişlik - Width of forks	b5	in	mm	22,4/25,6/27,4					570/650/695				
Min. yerden yükseklik - min. Ground clearance	m2	in	mm	1,0					26				
1000x1200 palet için koridor genişliği Aisle with 40" x 48" (1000 x 1200) pallet [48" (1200) forks]	Ast	in	mm	81,7					2074				
800x1200 palet için koridor genişliği Aisle with 32" x 48" (800 x 1200) pallet [48" (1200) forks]		in	mm	80,3					2040				
Min. dönme çapı - Min. turning radius	Wa	in	mm	52,8					1342				
Performans - Performance													
Yüklü/yüksüz sürüş hızı Travel speed (with / without load)		mph	km/h	2,5/2,6					4,0/4,2				
Yüklü/yüksüz kaldırma hızı Lift speed (with / without load)		in/s	(mm/s)	3,6/5,4					92/136				
Yüklü/yüksüz indirme hızı Lower speed (with / without load)		in/s	(mm/s)	4,4/3,9					112/98				
Maks. tırmanma kabiliyeti yüklü/yüksüz Max. gradeability (with / without load)		(%)		6/8									
Fren - Service brake type			Elektromanyetik - Electromagnetic brake										
Sürüş - Drive													
Yürüyüş motor gücü S2 60 min. Drive motor, output S2 at 60 min.		hp	kW	1,0					0,75				
Kaldırma motor gücü S3 15% min. Lift motor rating at S3 15%		hp	kW	3,0					2,2				
DIN normunu göre akü Battery according to DIN 43531/35/36 A,B,C,no			no										
Akü voltaj kapasitesi - Battery voltage/rated capacity			V/Ah										
Akü ağırlığı (+ 5%) - Battery weight (+ 5%)			ib	kg	119 (2x59,5)					54 (2x27)			
Diğerleri - Others													
Gürültü seviyesi - Noise level (at driver's ear)			dB(A)		≤ 69								
Direksiyon - Steering type			Mekanik - Mechanical steering										